STEEL TUBES FOR WATER AND GAS - LIGHT SERIES L1 EN 10255
THREADABLE TO UNI-ISO 7/1 WITH SOCKET TO UNI-ISO 50

DIAMETER IN INCHES INCH	OUTSIDE DIAMETER		THICKNESS	PLAIN-END		SOCKETED TUBES		DN
	MAX mm	MIN. mm	mm	BLACK Kg/m	GALV. Kg/m*	BLACK Kg/m	GALV. Kg/m*	mm
3/8”	17,4	16,7	2	0,742	0,81	0,75	0,82	10
1/2”	21,7	21	2,4	1,12	1,20	1,15	1,30	15
3/4”	27,1	26,4	2,4	1,45	1,55	1,50	1,60	20
1”	34	33,2	2,9	2,2	2,35	2,25	2,40	25
11/4”	42,7	41,9	2,9	2,85	3	2,90	3,10	32
11/2”	48,6	47,8	2,9	3,26	3,45	3,40	3,60	40
2”	60,7	59,6	3,25	4,56	4,83	4,63	4,90	50
21/2”	76,3	75,2	3,25	5,81	6,15	5,93	6,28	65
3”	89,4	87,9	3,65	7,65	8,03	7,82	8,20	80
4”	114,9	113	4,05	11	11,5	11,3	11,8	100
5”	140,8	138,5	4,85	16,2	16,8	16,7	17,4	125
6”	166,5	163,9	4,85	19,2	20	19,8	20,6	150

*Indicative masses