STEEL TUBES FOR WATER AND GAS - MEDIUM SERIES EN 10255
THREADABLE TO UNI-ISO 7/1 WITH SOCKET TO UNI-ISO 50

DIAMETER IN INCHES INCH	OUTSIDE DIAMETER MAX mm	OUTSIDE DIAMETER MIN. mm	THICKNESS mm	PLAIN-END BLACK Kg/mt	PLAIN-END GALV. Kg/mt*	SOCKETED TUBES BLACK Kg/mt	SOCKETED TUBES GALV. Kg/mt*	DN mm
3/8”	17,4	16,7	2,3	0,839	0,893	0,845	0,899	10
1/2”	21,8	21	2,6	1,21	1,28	1,22	1,29	15
3/4”	27,3	26,5	2,6	1,56	1,64	1,57	1,65	20
1”	34,2	33,3	3,2	2,41	2,52	2,43	2,54	25
11/4”	42,9	42	3,2	3,1	3,23	3,13	3,26	32
11/2”	48,8	47,9	3,2	3,56	3,71	3,6	3,75	40
2”	60,8	59,7	3,6	5,03	5,22	5,1	5,29	50
21/2”	76,6	75,3	3,6	6,42	6,66	6,54	6,78	65
3”	89,5	88	4	8,36	8,64	8,53	8,81	80
4”	115	113,1	4,5	12,2	12,6	12,5	12,9	100
5”	140,8	138,5	5	16,6	17	17,1	17,5	125
6”	166,5	163,9	5	19,8	20,3	20,4	20,9	150

*Indicative masses