STEEL TUBES FOR WATER AND GAS - HEAVY SERIES EN 10255
THREADABLE TO UNI-ISO 7/1 WITH SOCKET TO UNI-ISO 50

DIAMETER IN INCHES INCH	OUTSIDE DIAMETER MAX mm	OUTSIDE DIAMETER MIN. mm	THICKNESS mm	PLAIN-END BLACK Kg/mt	PLAIN-END GALV. Kg/mt*	SOCKETED TUBES BLACK Kg/mt	SOCKETED TUBES GALV. Kg/m*	DN mm
3/8”	17,5	16,7	2,9	1,02	1,07	1,03	1,08	10
1/2”	21,8	21	3,2	1,44	1,51	1,45	1,52	15
3/4”	27,3	26,5	3,2	1,87	1,95	1,88	1,96	20
1”	34,2	33,3	4	2,93	3,04	2,95	3,06	25
11/4”	42,9	42	4	3,79	3,92	3,82	3,95	32
11/2”	48,8	47,9	4	4,37	4,52	4,41	4,56	40
2”	60,8	59,7	4,5	6,19	6,38	6,26	6,45	50
21/2”	76,6	75,3	4,5	7,93	8,17	8,05	8,29	65
3”	89,5	88	5	10,3	10,6	10,5	10,8	80
4”	115	113,1	5,4	14,5	14,9	14,8	15,2	100
5”	140,8	138,5	5,4	17,9	18,3	18,4	18,8	125
6”	166,5	163,9	5,4	21,3	21,8	21,9	22,4	150

*Indicative masses